



Havoline® 4T

Motosiklet Yağı SAE 10W-40

Performansı kanıtlanmış dört zamanlı çok dereceli motosiklet motor yağı

Ürün açıklaması

Havoline 4T Motosiklet Yağı SAE 10W-40, ağır operasyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli koşullar altında çalışan yüksek performanslı hava ve sıvı soğutmalı motosiklet motorlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, performansı kanıtlanmış dört zamanlı çok dereceli bir motosiklet motoru yağıdır.

Havoline 4T Motosiklet Yağı SAE 10W-40, kaymaya dayanıklı viskozite indeksi (VI) geliştiricileri ve sağlam bir katkı paketi ile birlikte üstün kaliteli baz yağlarla formüle edilmiştir ve JASO MA2 veya MA ve API SL madeni yağları gerektiren motorlar için, ağır hizmette çalışan yüksek özgül çıkışlı motorlar dahil olmak üzere çok işlevli bir yağdır.

Müşteriye sunduğu faydalar

- Kanıtlanmış formül ve yüksek oksidasyon stabilitesi, tam yağ boşaltma aralıkları boyunca iyi motor/şanzıman temizleme performansı sunar
- Aşınma önleyici katkı sistemi, zorlu çalışma koşulları altında yüksek gerilimli motor ve vites kutusu bileşenlerinde aşınmayı azaltmaya yardımcı olur
- Sorunsuz debriyaj çalışması için sürtünme ve stabilite özelliklerine sahip motor deposu kontrolü ve optimum güç salınımı için tasarlanmıştır
- Özellikle dişli kutularında yağ incelmesini en aza indirecek şekilde formüle edilmiş olup başlangıçta ve yüksek sıcaklıkta çalışmada yüksek gerilim koruması sunar

Ürünün öne çıkan yönleri

- İyi bir motor/şanzıman temizlik performansı sunar
- Yüksek gerilimli motorlarda ve vites kutularında aşınmayı azaltmaya yardımcı olur
- Optimum güç çıkışı ve sorunsuz debriyaj kullanımı için tasarlanmıştır
- Soğuk çalıştırmalarda ve yüksek sıcaklıklarda koruma sağlamak üzere formüle edilmiştir

Seçili şartname standartları aşağıdakileri içerir:

API

JASO

Seçilen ürünün, her zaman ekipmanın işletim koşulları ve müşterinin bakım uygulamaları açısından orijinal ekipman imalatçısının önerileriyle tutarlı olduğunu doğrulayın.

Kullanıldığı yerler

Havoline 4T Motosiklet Yağı SAE 10W-40, aşağıdaki yerlerde kullanıma uygundur:

- Hava ve sıvı soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları
- Daldırmalı debriyajlı veya debriyajsız motosikletler
- Kombine motor/şanzıman ünitelerine veya çok dereceli motor yağının belirtildiği ayrı vites kutularına sahip motosikletler
- Arka tork sınırlayıcıları olan motosikletler
- Egzoz katalitik konvertörlü motosikletler
- Jeneratör, pompa, çim biçme makinesi gibi taşınabilir güç ekipmanlarına takılan dört zamanlı benzinli motorlar

JASO MA2 kategorisi, en kritik yağa batırılmış debriyaj kurulumlarında kullanıma uygun en yüksek sürtünmeli motosiklet yağlarını içerir. JASO MA2'yi karşılayan yağlar JASO MA'yı da tam olarak karşılar, bu nedenle JASO MA'nın belirtildiği her yerde kullanılabilir.

JASO, bir yağın JASO MA2 veya JASO MA olarak etiketlenmesine izin verir, ancak her ikisinin aynı anda etiketlenmesine izin vermez

Onaylar, karşıladığı şartnameler ve öneriler

Karşıladığı Şartnameler

- API SL
- JASO MA2 (2011)

Tipik test verileri		
Test	Test Yöntemleri	Sonuçlar
Viskozite Derecesi		SAE 10W-40
Raf Ömrü: Ürün etiketinde gösterilen dolum tarihinden itibaren 60 ay		
Yoğunluk, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,870
Kinematik viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	98,5
Kinematik viskozite, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,5
Viskozite Endeksi	ASTM D2270	152
Akma noktası, °C	ASTM D5950	-40
Parlama noktası COC, °C	ASTM D92	226

Normal veriler başlığı altında verilen bilgiler, bir şartname teşkil etmemekle birlikte, güncel üretime dayalı bir gösterim olup kabul edilebilir üretim toleranslarına göre değişebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu, önceki tüm baskıların ve bu baskılarda yer alan bilgilerin yerine geçer.

Açıklama Chevron, bu ürünün, Ürün Bilgi Formunda özellikle belirtilenler dışındaki herhangi bir amaç için kullanımından doğacak hiçbir kayıp ve zarar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre Mevcut bilgilere dayalı olarak bu ürünün, amacına ve Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (MSDS) kapsamındaki önerilere uygun olarak kullanıldığında sağlık açısından herhangi bir olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep üzerine yerel satış ofisinizden veya İnternet üzerinden temin edilebilir. Bu ürün, kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünün bertarafı sırasında, çevrenin korunmasına ve yerel mevzuata uyulmasına özen gösterilmelidir.

Bir **Chevron** şirketi ürünüdür