

Multifak 264 EP 00/000

Yüksek performanslı, aşırı basınç katırlı lityum sabunlu gres

Ürün Tanımı

Multifak® 264 EP 00/000, geniş bir araç yelpazesinde ve merkezi yağlama sistemlerinde kullanıma uygun etkin performanslı, mekanik olarak dayanıklı aşırı basınç katırlı lityum sabunlu greştir.

Açık yeşil renkli mineral baz yağlı gres, suya dayanıklıdır, aşınma, oksidasyon ve pas önleyici katkılar içerir.

Özellikleri ve Faydaları

- İyi aşırı basınç ve darbeli yüke karşı koruma performansı
- Güvenilir oksidasyon direnci
- Suyla yıkanmaya dayanıklı
- Pas ve korozyon koruması
- Yüksek hız uygulamaları için uygun

Uygulamalar

- İş makinelerinin uzun hatlara sahip merkezi yağlama sistemleri için uygundur. Multifak 264 EP 00/000 yarı sıvıdır ve ayrıca gres yağlamasının tavsiye edildiği birçok dişli tipi için de kullanılabilir.

Ürünün öne çıkan özellikleri

- İş makineleri ve merkezi yağlama sistemleri için
- Aşırı basınç performansı
- Su, pas ve korozyona karşı koruma

Seçili şartname standartları şunları içerir:

DIN	Firma Willy Vogel
ISO	Lincoln
MAN	Mercedes-Benz
Tecalemit	

Onaylar, performans ve tavsiyeler

Onaylar

- Firma Willy Vogel Merkezi yağlama
- Tecalemit Merkezi yağlama
- Lincoln Merkezi yağlama
- Mercedes-Benz Liefervorschrift DBL 6833.00
Blue Book şartnamesi 264
- MAN 283 Li-P00

Performans

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Çalışma sıcaklığı
Multifak 264 EP 00/000	GP 00/000 K-50	ISO-L-XEBEB 00/000	-50°C'den 120°C'ye kadar

Tipik test bilgileri

Test	Test metodu	Sonuçlar
NLGI sınıf	DIN 51 818	00/000 NLGI 000 olarak tedarik edilir
Ürün numarası		36437
Sabun tipi	DIN 51 814	Lityum –12-hidroksistearat
İşlenmiş Penetrasyon, mm/10	DIN ISO 2137	400 – 460
Damlama Noktası, °C	DIN ISO 2176	>160°C
Baz yağ viskozitesi @40°C, mm²/s	DIN 51 562	Yaklaşık 45
Suyla yıkanma direnci, statik	DIN 51 807/1	1-90
Korozyon testi, Emcor	DIN 51 802	0/0
Dört Bilye Aşırı Basınç Testi, kaynama yükü, N	DIN 51 350	2200
-35°C'de akış basıncı, mbar	DIN 51 805	<60

Verilen tipik bilgiler , birebir spesifikasyon teşkil etmez ancak mevcut üretime dayalı bir göstergedir ve üretim toleransları etkilenebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklik, önceki tüm versiyonların bilgilerin yerine geçer.

Yasal Uyarı: Ürün bilgi formları belirtilen uygulamalar dışında herhangi bir uygulama için bu ürün kullanıldığında ve bunun sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp veya hasar için Chevron sorumluluk kabul etmez.
Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre: Güncel mevcut bilgilere dayanarak ürünün amaçlanan uygulama için ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu internet aracılığıyla ya da yerel satış ofisi aracılığıyla istek üzerine mevcuttur. Bu ürün kullanım amacı dışında başka amaçlar için kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünü atarken, çevreyi korumak için özen gösteriniz ve yerel mevzuatı takip ediniz.

İlgili ürünün ekipman çalışma koşulları ve müşteri bakım uygulamaları için her zaman orijinal makina üreticisinin tavsiyesine uygun olduğu teyit etmelidir.

A Chevron company product