



Texclad[®] 2

Performansı kanıtlanmış kalsiyum gres

Ürün açıklaması

Texclad 2, performansı kanıtlanmış siyahımsı, pürüzsüz yağimsı su ile stabilize edilmiş kalsiyum grestir. Ağır çalışma koşullarında güvenilir koruma sağlamak için seçili katı grafit ve molibden disülfür katkıları içerir.

Müşteriye sunduğu faydalar

- Sert, dayanıklı yağ filmi ve katı yağlayıcılar, aşırı ağır çalışma koşullarında yük taşıma performansına ve yağlamaya yardımcı olur
- Açık dişlilerde kuvvetli yapışma sağlar ve 0°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda iyi performans göstererek pullanma ve topaklanmaya karşı direnç kazandırır
- Güçlü su ile yıkama korumasına katkıda bulunur
- Dayanıklı, bitüm içermeyen formülasyon çevrenin korunmasına yardımcı olur
- Açık dişli sistemlerinde dayanıklı yüksek yapışma özellikli yağlamanın korunmasına yardımcı olur

Ürünün öne çıkan yönleri

- Sert, dayanıklı yağ filmi ve katı yağlayıcılar yük taşıma performansına katkıda bulunur
- Açık dişlilerde güçlü yapışma sağlar
- Su ile yıkama korumasına katkıda bulunur
- Dayanıklı, bitüm içermeyen formülasyon

Seçili şartname standartları aşağıdakileri içerir:

DIN

ISO

Kullanıldığı Yerler

- Texclad 2'nin beşinci tekerlerde ve inşaat makinelerindeki açık dişlilerde, bilyeli değirmen dişlilerinde ve yağ sızıntısının sorun olduğu büyük kapalı düz dişlilerde kullanılması tavsiye edilir

Ayrıca aşağıdakilerin başarıyla yağlanması kullanılır:

- Forklift rayları ve tahrik dişlileri
- Çelik fabrikalarında kayma çekişleri
- Tarama kesme başlıkları ve destek ayakları
- Gezici su perdeleri
- Texclad 2, taşıyıcı gresin termal olarak ayrışıp katı madeni katkı maddelerinin yağlama sağlamaya devam ettiği özel durumlarda +60°C'den daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir. Yaklaşık %22 grafit ve %3 MoS₂ kalacaktır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar ile Ürüne İlişkin Öneriler

Karşıladığı Şartnameler

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Çalışma sıcaklığı
Texclad 2	MPF 2C-10 KPF 2C-10	ISO-L-XAAIB2	-10 °C ila +60 °C

Tipik test verileri

Test	Test yöntemleri	Sonuçlar
NLGI Sınıfı		2
Ürün Kodu	-	001956
Doku	-	Pürüzsüz
Renk	-	Siyah
Kıvam artırıcı türü		Kalsiyum
İşlenmiş penetrasyon, 60x, mm/10	ISO 2137	265-295
Baz yağ türü	-	Mineral
Baz yağı viskozitesi, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	> 1000
Damlama Noktası, °C	ISO 2176	106
Katı katkı maddesi içeriği, (C),%	-	22
Katı katkı maddesi içeriği, (MoS ₂), %	-	3
Dört Bilyeli EP	ASTM D2593	
- Yük Aşınma Endeksi, kgf		56
- Kaynak Noktası, kgf		315
Dört Bilyeli EP	DIN 51 350/4	
- Kaynak Yüğü, N		>4900
Su geçirmezlik statüğü	DIN 51 807/1	0/90

Normal veriler başlığı altında verilen bilgiler, bir şartname teşkil etmemekle birlikte, güncel üretime dayalı bir gösterim olup kabul edilebilir üretim toleranslarına göre değişebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu, önceki tüm baskıların ve bu baskılar kapsamında belirtilen bilgilerin yerine geçer.

Açıklama Chevron, bu ürünün, Ürün Bilgi Formunda özellikle belirtilenler dışındaki herhangi bir amaç için kullanımından doğacak hiçbir kayıp ve zarar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Sağlık, güvenlik, depolama ve çevre Mevcut bilgilere dayalı olarak bu ürünün, amacına ve Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (MSDS) kapsamındaki önerilere uygun olarak kullanıldığında sağlık açısından herhangi bir olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep üzerine yerel satış ofisinizden veya İnternet üzerinden temin edilebilir. Bu ürün, kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünün bertarafı sırasında, çevrenin korunmasına ve yerel mevzuata uyulmasına özen gösterilmelidir.

Bir **Chevron** şirketi ürünüdür